




Productinformatie MM07915



Easy Connect met twist lock sluiting en push terminals geen gereedschap nodig.



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	22 W	IP-classificatie	IP66
Stroom	109 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK08
Spanning	220-240 V	Levensduur L80/B10	50000 u
Spanning info	AC	Lengte	1272 mm
Ra waarde	80	Hoogte	56 mm
Lumen/watt	104 lm/Watt	Breedte	62 mm
Lichtstroom	2350 lm	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflectormateriaal	Kunststof
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IP-classificatie	IP66
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Grijs	IK-classificatie	IK08
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Geen	Montagewijze	Opbouwuitvoering

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	22 W	Powerfactor	0.9 >
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W	Equivalent wattage	86 W
Max. systeemvermogen	22.5 W		

Vermogen

Stroom	109 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	104 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	2350 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtsterkte	700 cd
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	160 °
Ra waarde	80	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4300 lm	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L80/B10	50000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Plafondmontage	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	1272 mm	Verpak.breedte	70 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Breedte	62 mm	Gewicht (netto)	930 gr
Verpak.lengte	1290 mm		

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------

Overige eigenschappen

Schakeling	Overig
------------	--------