



## Productinformatie MM10028



### Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtsensoren	Ja
Fitting	E27	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	8.8 W	Lichtstroom	810 lm
Stroom	63 mA	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	15000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	92 lm/Watt	Diameter	60 mm
		Lengte	109 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Behuizing	Kunststof behuizing
Fitting	E27	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Vorm	Peer	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	A60	IP-classificatie	IP20

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	8.8 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	9 KWh		

## Vermogen

Stroom	63 mA	Stroom opgenomen	63 mA
--------	-------	------------------	-------

## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2700 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	810 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	92 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	810 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



## Toepassings eigenschappen

Lichtsensur Ja

## Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 15.000 Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.12

Levensduur L70/B50 15000 u Energie-efficiëntieklasse F

## Dim eigenschappen

Dimbaar Nee Dimbaar Zigbee Nee

Dimbaar faseafsnijding Nee Dimbaar Wi-Fi Nee

Dimbaar faseaansnijding Nee Dimbaar Bluetooth Nee

Dimbaar Touch and Dim Nee

## Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk Nee Met schemeringsschakelaar Ja

Met afstandsbediening Nee Filament lamp Ja

Geschikt voor elektronisch VSA Nee Min. aantal schakelcycli 100000

Geschikt voor magnetisch VSA Nee

## Afmetingen & gewicht

Diameter 60 mm Verpak.breedte 60 mm

Lengte 109 mm Verpak.hoogte 105 mm

Verpak.lengte 60 mm Gewicht (netto) 36 gr