



## Productinformatie MM10475



### Specificaties

Product groep	Toebehoren	Uitgangsspanning info	3.6 V
Stroom	1000 mA	Diameter	30 mm
Spanning (N)	3.6 V	Lengte	55 mm
Spanning	3.6 V	Breedte	30 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



**Nood functie** : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

**Test Functie** met **indicatie LED** .

**3 uur Nood - en Continu verlichting** een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



## Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10474
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Lengte	67 mm
Hoogte	110 mm
Breedte	352 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11052
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	4 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	140 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	352 mm
Hoogte	67 mm
Breedte	110 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





## Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Capaciteit	1000 mAh
Aantal cellen	3	Hoogte incl. pool	50 mm

## Vermogen

Stroom	1000 mA
--------	---------

## Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.6 V	Uitgangsspanning info	3.6 V
Spanning	3.6 V		

## Afmetingen & gewicht

Diameter	30 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	55 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Breedte	30 mm	Gewicht (netto)	66 gr
Verpak.lengte	90 mm		

## Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Nee
Samengesteld / accupack	Ja		

## Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



## Overige eigenschappen

Uitvoering

Nikkel-Metaal-Hydride