



Productinformatie MM08961



Specificaties

| | | | |
|---------------|------------|----------|-------|
| Product groep | Toebehoren | Diameter | 89 mm |
| | | Hoogte | 10 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



| | |
|-----------------------|--------------|
| Productnaam | MM08997 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 89 lm/Watt |
| Uitgangsspanning info | AC V |

| | |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Stralingshoek | 25 ° |
| IK-classificatie | IK00 |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Diameter | 110 mm |
| Lengte | 211 mm |
| Hoogte | 248 mm |
| Powerfactor | 0.9 > |



| | |
|---------------|--------------|
| Productnaam | MM08999 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |



| | |
|-----------------------|------------|
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 89 lm/Watt |
| Uitgangsspanning info | AC V |

| | |
|-------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |



Beschermingsklasse

II



Stralingshoek

25 °



Levensduur L70/B50

50000 u



Diameter

110 mm



Lengte

211 mm



Hoogte

248 mm



| | |
|-------------|-------|
| Powerfactor | 0.9 > |
|-------------|-------|

A++

MKG 5jr

SDCM <4



| | |
|-----------------------|--------------|
| Productnaam | MM10108 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 89 lm/Watt |
| Uitgangsspanning info | AC V |

| | |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Diameter | 110 mm |
| Lengte | 211 mm |
| Hoogte | 248 mm |
| Powerfactor | 0.9 > |

A++

MKG 5jr

DBT
∠ 24
∠ 36/45

SDCM <3



| | |
|-----------------------|--------------|
| Productnaam | MM10116 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 95 lm/Watt |
| Uitgangsspanning info | AC V |

| | |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3500 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Diameter | 110 mm |
| Lengte | 248 mm |
| Hoogte | 248 mm |
| Powerfactor | 0.9 > |



| | |
|------------------|--------------|
| Productnaam | MM10117 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 89 lm/Watt |



Uitgangsspanning info

AC V

| | |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Diameter | 110 mm |
| Lengte | 248 mm |
| Hoogte | 248 mm |



Powerfactor

0.9 >

A++

M 5jr
KGSDCM
<3

| | |
|-----------------------|--------------|
| Productnaam | MM10118 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 37 W |
| Stroom | 179 mA |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 95 lm/Watt |
| Uitgangsspanning info | AC V |

| | |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom | 3500 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Diameter | 110 mm |
| Lengte | 248 mm |
| Hoogte | 248 mm |
| Powerfactor | 0.9 > |

A++

M 5jr
KGSDCM
<3



Fysiske eigenschappen

| | | | |
|-----------------|------------|---------------------|-------|
| Product groep | Toebehoren | Raster geperforeerd | Nee |
| Type toebehoren | Raster | Materiaal | Staal |
| Kleur | Zwart | | |

Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter | 89 mm | Verpak.breedte | 90 mm |
| Hoogte | 10 mm | Verpak.hoogte | 10 mm |
| Verpak.lengte | 90 mm | Gewicht (netto) | 100 gr |

Duurzaamheids eigenschappen

| | |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|