



Productinformatie MM10842



Specificaties

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10729
Product groep	Toebehoren
Lampvermogen	1 W
Spanning	220-240 V
Uitgangsspanning info	AC V
Bewegingssensor	Ja modulair

Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Dimbaar	Ja
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm



Productnaam	MM10931
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	70 / 90 / 110 / 125 / 150 W
Stroom	330-720 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	140 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	10500 / 13500 / 15000 / 18900 / 21000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek	120 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	300 mm
Hoogte	173 mm
Powerfactor	0.9 >





Fysieke eigenschappen

Uitvoering oppervlakte	Glanzend	Montagewijze	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig	Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit	Geschikt voor bewegingsdetector	Nee

Afmetingen & gewicht

Verpak.lengte	35 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Verpak.breedte	65 mm	Gewicht (netto)	150 gr

Overige eigenschappen

Compatible met Apple HomeKit	Nee	Raamzender	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee	Aantal kanalen	1
Compatible met Amazon Alexa	Nee	Signaaloverdracht	Infrarood
Met IFTTT ondersteuning	Nee	Halogeenvrij	Nee
Met handzender	Nee	RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Handzender	Ja	Transparant	Nee
Wandzender	Nee	Reikwijdte	15 m

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor indicatie-element	Nee
---------------------------------	-----